



** LARGE **

ES 350 F
Capacità tons 35

| PRODOTTI | MAIS | FRUMENTO & ORZO | GIRASOLE | COLZA & SOIA | RISO | |
|--|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------|-----|
| RETE FORO | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | |
| BRUCIATORE TEMP. | 120° | 100/105° | 65/70° | 75/80° | 45° | |
| PRODOTTO TEMP. | 55/63° | 45/48° | 40/45° | 40/45° | 28/35° | |
| PS | 0,75 | 0,78 | 0,55 | 0,65 | 0,58 | |
| CAPACITA' IN TONS | 34,5 | 35,88 | 25,3 | 29,9 | 26,68 | |
| CAPACITA' IN MC | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| TEMPO DI CARICO | 20' | 20' | 20' | 20' | 45' | |
| E S S I C C A Z I O N E | UMIDITA' -5 p | 1½ h. | 1½ h. | 1¾ h. | 5 h. | |
| | CONSUMI | 5 lt./t. | 4 /4,5 lt./t. | 5/6 lt./t. | 4 lt./t. | |
| | CICLI IN 24h. | n. 6½ | n. 7½ | n. 7 | n. 3¼ | |
| | UMIDITA' - 10 p | 2½ h. | 2½ h. | | | |
| | CONSUMI | 10 lt./t. | 8/9 lt./t. | | | |
| | CICLI IN 24 h. | n. 5½ | n. 5½ | | | |
| | UMIDITA' - 14 p | 3½ h. | 3 h. | | | |
| | CONSUMI | 14 lt./t. | 10/11 lt./t. | | | |
| | CICLI IN 24 h. | n. 4½ | n. 5¼ | | | |
| | RAFFREDDAMENTO | 1¼ h. | 1 h. | 1 h. | 1 h. | 45' |
| | TEMPO PER SCARICO | 17' | 17' | 20' | 17' | 45' |


ENERGIA RICHIESTA PER:

| | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| TRATTORE PTO hp | 120 | 120 | 120 | 120 |
| MOTORI ELET. kw | 65 | 65 | 65 | 65 |

| | | | |
|-------------|------------|------|--------------------|
| | BRUCIATORE | | Kcal/h |
| 1300000 | | | |
| VENTILATORE | Diametro | 1000 | PORTATA MC/H 85000 |

| | | |
|----------------------|-------|-------------|
| DIAMETRO | mt. | 4,02 |
| ALTEZZA IN TRASPORTO | mt. | 4,55 |
| ALTEZZA CILINDRO | A mt. | 6,2 |

| | | | |
|--------------------------------------|----|-----|------|
| ALTEZZA IN LAVORO | B | mt. | 6,85 |
| ALTEZZA IN LAVORO + aspiratore | C | mt. | 7,75 |
| ALTEZZA DELLO SCARICO | D | mt. | 4,07 |
| LUNGHEZZA | E | mt. | 7,15 |
| LUNGHEZZA con coclea 2,60m | F | mt. | 10,8 |
| LUNGHEZZA con coclea standard | G | mt. | 9,25 |
| ALTEZZA con coclea scarico elettrica | | mt. | |
| SERBATOIO | | Lt | |
| RUOTE tipo e numero | n. | | 4 |
| DIAMETRO COCLEA DI CARICO | | mm | 300 |
| DIAMETRO COCLEA CENTRALE | | mm | 450 |



La ditta costruttrice può variare i dati senza preavviso. I dati relativi ai rendimenti sono solo un'indicazione. Questi possono cambiare considerevolmente a seconda delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc) e le caratteristiche del prodotto (maturazione, la pulizia, ecc), le differenze importanti sono possibili tra le diverse varietà dello stesso prodotto.